

CLOU LUMBER•JACK HOLZÖL

olej na dřevo

bezbarvý, světle hnědý, červenohnědý

Co obsahuje:

Lněný olej, kořenovou pryskyřici, lékařský benzin, denaturovaný líh.

Co je na něm dobrého:

Tento vysoce hodnotný olej na dřevěné plochy ve vnitřním prostředí a chráněné (např. stříškou) ve vnějším prostředí poskytne dřevu ochranný film, který odolává mechanickému zatížení i vodě, je odolný domácím chemikáliím. Podlahy a silně zatížené objekty umístěné ve vnějším prostředí je nutné čas od času znovu přetřít olejem.

Jak se použije:

Povrch dřeva pečlivě přebrousíte papírem zrnitosti 150 / 180 a odstraníte brusný prach. Olej HOLZÖL nanesete hadrem nebo štětcem rovnoměrně ve směru vláken dřeva. Nechejte zaschnout přes noc. Potom lehce přebruste papírem zrnitosti 240 a opakujte nátěr podle potřeby ještě 1 – 2x. Olej HOLZÖL lze používat také jako ošetřující prostředek, avšak ne na voskovaných plochách.

Co je dobré vědět:

Plochy opracované olejem HOLZÖL odpovídají požadavkům § 35 Zákona o potravinách a spotřebním zboží (dříve norma DIN 53160) a splňují požadavky normy DIN EN 71, díl 3 (jsou vhodné k výrobě dětských hraček).

K čištění náradí se používá ředidlo CLOU EV-Verdünnung.

Použité hadry zabezpečte před možným samovznícením tak, že je namočíte do vody a zlikvidujete.

Balení:

0,250 l vystačí na přibl. 5 m²

0,750 l vystačí na přibl. 15 m²

2,5 l vystačí na přibl. 50 m²