

Universal-Abbeizer

odstraňovač starých nátěrů

technická data

Charakteristika

Odstraňovač starých nátěrů na bázi pomalu těkavého organického rozpouštědla.

- připraveno k přímému použití
- vysoce viskózní
- neobsahuje chlorovodíkové sloučeniny
- nezapáchá
- bez označení z důvodu obsahu nebezpečných látek

Oblast použití

Používá se k odstranění starých nátěrů (i hluboko z pórů) ze dřeva, dřevěných materiálů, betonu, kamene, omítky nebo kovu. Odstraňuje také dvousložkové laky a disperzní nátěry.

Zpracování / Aplikace

Naneste odstraňovač starých nátěrů sytě štětcem (v tloušťce vrstvy 2-3 mm) na odstraňovaný nátěr. Odstraňovač ničím neřed'te! Nechejte působit po dobu 1-2 hodin a potom odstraňte narušenou vrstvu nátěru špachtlí. U profilovaných dílců nebo dřevořezeb použijte kartáč s mosaznými nebo bronzovými dráty.

Při odstraňování zvláště tlustých vícevrstevných nátěrů budou podle okolností potřebné dva pracovní kroky.

Po odstranění nátěru plochu pečlivě omyjte vodou a odstavte ke schnutí před tím, než budete pokračovat novou povrchovou úpravou. U dřeva a dřevěných materiálů doporučujeme omýt plochu místo vody raději lihovým ředidlem CLOU Spezialverdünnung MP z nebezpečí důvodu bobtnání dřeva vodou.

Čištění

Nářadí ihned po použití umyjte čistou vodou.

Skladování / Likvidace

Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech v suchu a chladnu, chráňte před mrazem. Se zbytky se musí nakládat v souladu s úředními předpisy pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Doporučené klíčové číslo odpadu podle Evropského katalogu odpadů: 08 01 02 (upraví se podle regionálních předpisů pro likvidaci odpadu).

Trvanlivost v uzavřeném originálním balení: 2 roky.

Bezpečnostní upozornění

Nevylévejte do kanalizace a zabraňte vniknutí do spodních i vrchních vod (stupeň nebezpečí pro vodu 2).

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Označení podle předpisů o nebezpečných látkách: odpadá

Zvláštní údaje

Doba působení odstraňovače starých nátěrů na dřevě je nejvýše 2 hodiny. Při delší době působení může u některých dřevin dojít ke zbarvení.

K odstranění mořidla ze dřeva se musí ještě dodatečně použít bělidlo CLOU Bleichmittel 2472.

Odstraňovač starých nátěrů Universal-Abbeizer se používá také ke změkčení zatvrdlých štětců.

Údaje k objednávce

číslo výrobku:
Universal-Abbeizer

01880.00000