

Ředidlo DD-Verdünnung TS se používá pro ředění dvousložkových polyuretanových laků

DD-Klarlack

DD-Treppensiegel

Ředidlo DD-Verdünnung TS se používá se také k čištění použitého náradí ihned po použití.

Ředidlo přidáváme vždycky až do rozmíchané směsi odměřeného množství laku a odměřeného množství příslušného tvrdidla. Použití nesprávného tvrdidla anebo nevhodného ředidla může způsobit, že laková směs bude mít nesprávný průběh zasychání s nevyhovujícími vlastnostmi lakového povrchu anebo laková směs nezaschne vůbec.

Dbejte přesně pokynů technických listů jednotlivých laků!

Technický list a informace o nebezpečnosti výrobku najdete pod tlačítkem **Ke stažení.**

Bezpečnostní upozornění



Nebezpečí

Obsahuje ethoxypropylacetat / Hydrocarbons, C9-C10, alkanes, isoalkanes, ccyclics, <2% aromatics

• Údaje o nebezpečnosti

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

• Bezpečnostní pokyny

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO₂, písek, hasicí prášek.