

# TECHNICKÉ INFORMACE

## CareCleaner



### Všestranný vytírací pečující prostředek

Přípravek na vodní bázi určený pro péči a vytírání. Čištění a péče v jednom pracovním kroku. Nejjednodušší alternativa pravidelné péče a oživení lakovaných povrchů.

- Univerzální použití na různých lakovaných krytinách
- Velmi silný koncentrát
- Můžete nanášet i strojově
- Výrazně viditelný efekt péče
- Není nutné žádné neekologické základní čištění

### Rozsah použití:

Vhodné k čištění a péči o lakované parkety, dřevěné a korkové podlahy, PVC a CV krytiny, linoleum. Dále je vhodné pro povrchy z polyolefinu, gumy, přírodního a umělého kamene. Splňuje hodnotu dynamického smykového tření pro sportovní podlahy podle DIN 18032.

DIN 18032

## Údaje o výrobcích

### Č. položky

10046



1 l

10 l



12

-



480

60

Pevná tělesa

9,8 ±2%

Hodnota pH

7,0

Složení

< 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, LINALOOL, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE

Skladování a přeprava

Skladovatelnost 36 měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.

GISCODE

GU40



# TECHNICKÉ INFORMACE

# CareCleaner



## Pokyny ke zpracování

- Volné nečistoty a prach nejdříve odstraňte vysavačem, koštětem nebo mopem.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Materiál dobře protřepejte.

### Ředidlo

Voda.

### Nanášecí technika/spotřeba materiálu

Vytírací mop LOBATOOL. Na velkých plochách použijte vhodný plochý vytírací mop, Marob-Gigant nebo mycí automat. V závislosti na použití přidejte cca 20 ml - 1 l na kýbl s 10 l vody, vystačí na 100 m<sup>2</sup>.

### Doba schnutí

- cca 60 min.

### Použití:

#### Prvotní péče

Pokud nemůžete provést prvotní péči disperzním pečujícím prostředkem, jako je např. LOBACARE® ParkettCare, připravte roztok 1 l prostředku CareCleaner v 10 l vody a tímto roztokem vytřete podlahové krytiny, které jste předtím vyčistili technologií základního čištění. Po vyschnutí můžete povrch vyleštit.

#### Průběžné čištění (ruční):

Přidejte 50 ml přípravku CareCleaner do 10 l vody a mopem vytřete podlahovou krytinu. Zbytkovou vlhkost nechejte oschnout.

#### Průběžné čištění (strojní):

Přidejte 25 ml přípravku CareCleaner do 10 l vody a mycím automatem vytřete podlahovou krytinu. K zabránění nadměrnému pění v nádrži na znečištěnou vodu doporučujeme podle potřeby přidat odpěňovač LOBACARE®. Neprovádějte okamžité odsávání roztoku, zbytkovou vlhkost nechejte na ploše zaschnout, tím je možné dosáhnout dostatečného účinku péče.

#### Pozor:

Plochu nesmíte čisticím roztokem zaplavit. Použitím přílišného množství vody s příliš dlouhým působením může způsobit nabobtnání parket, dřevěných podlah a korkových krytin, proto je nutné zamezit vzniku takového stavu.

#### Základní čištění:

Výrobek CareCleaner můžete odstranit základním čištěním přípravky LOBACARE® CareRemover, podrobnosti viz technické informace o výrobku.



# TECHNICKÉ INFORMACE

# CareCleaner



## Obecné pokyny

**Doba schnutí:** Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 55 % až 65 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

**Čištění pracovních nástrojů:** Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

