

Deck&Teak Oil TRANSPARENTNÍ



Ochrana teras proti povětrnostním vlivům

Impregnační olej pro venkovní dřevěné povrchy. Na bázi přírodních látek. Optimální ochrana před zářením UV a vlhkostí pro dřevěné terasy a zahradní nábytek. Pravidelným oživováním zvýšíte životnost.

- Optimální ochrana před UV zářením, mrazem a vlhkostí
- Dobře proniká do materiálu, účinná hloubková ochrana
- Bezpečné a snadné zpracování
- Vhodné i k impregnaci zahradního nábytku
- Obsahuje rostlinné oleje

Rozsah použití:

Vhodné pro dřevěné terasy, stropy, zahradní nábytek a jiné dřevěné venkovní předměty. Protiskluzové vlastnosti podle BGR 181 a DIN 51130, posuzovaná skupina R 10. Vhodné na dětské hračky, jsou splněny požadavky DIN EN 71-3 - „Migrace některých prvků“.



Údaje o výrobcích

Č. položky

10615

		
750 ml	6	432
2,5 l	4	120
12 l	-	42

Pevná tělesa

45,4 ±2%

Složení

alifatické uhlovodíky, modifikované rostlinné oleje, suché příměsi bez obsahu kobaltu

Skladování a přeprava

Skladovatelnost 36 měsíců. Výrobek není choulavý na teploty pod nulou. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR.

GISCODE

Ö60



Pokyny ke zpracování

- Materiál nevytlívejte přímo na podlahu. Použijte kbelík LOBATOOL pro nanášení laků a olejů LOBA.
- Materiál dobře protřepejte.
- Zpracování za venkovních teplot minimálně 10 °C.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

Ředidlo

Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

Nanášecí technika/spotřeba materiálu

Olejový kartáček LOBATOOL, štětec, utěrka, která nepouští vlákna / 100-250 ml/m²

Skutečná spotřeba materiálu závisí na druhu dřeva, vlhkosti dřeva a na typu vystavení povrchu povětrnostním vlivům. Optimální impregnace/ochranný účinek je zajištěn pouze při dosažení nasycení vlákna (maximální množství oleje, které dřevo pojme). Tohoto stavu je dosaženo především u svislých ploch (např. obložení stěn) až po několika nanesených vrstvách.

Doba schnutí

- Na plochu můžete vstoupit za 12 hodin.

Příprava:

- Nejprve odstraňte podle potřeby nečistoty, mech, staré nátěry.
- Nově instalované dřevo se zavřenými póry často není schopno pojmout dostatek oleje, proto musíte nejprve otevřít póry. Můžete to provést takto: Vystavte dřevo povětrnostním vlivům, alternativně opakovaně máčejte a nechejte oschnout.
- Silně znečištěné a povětrnostními vlivy poškozené dřevěné terasy a stropy očistěte přípravkem LOBACARE® Deck&Teak Refresh, dodržujte technické informace výrobku.

Zpracování:

- Rovnoměrně nanášejte přípravek Deck&Teak Oil štětcem nebo utěrkou, která nepouští vlákna, po letech.
- Asi po 30 minutách působení rozetřete nevstřebaný olej štětcem nebo utěrkou, která nepouští vlákna, případně setřete.
- V případě dřevěného nábytku, především židlí a lavic, následně vytřete savou utěrkou do sucha.
- Na větší plochy použijte olejový kartáč LOBATOOL.
- Podle potřeby po vyschnutí přes noc naneste další vrstvu oleje.

Důležité pokyny

Přebytečný materiál musíte vyhlazením kompletně odstranit. Jednotlivé exotické dřeviny mohou schnout déle. Nasáklé hadry, pady a jiné pracovní prostředky uchovávejte v uzavřených nádobách, olej s brusným prachem, látkové hadry apod. zvlhčete vodou nebo je skladujte v uzavřeném kbelu, nebo je likvidujte tak, aby nezpůsobily požár - v opačném případě hrozí nebezpečí samovznícení.



Obecné pokyny

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 55 % až 65 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATool Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

