



Oživující olejová péče

Pečující olej na vodní bázi. K ochraně olejovaných podlah. Ekologický pečující prostředek bez obsahu rozpouštědel je ideální doplněk pro trvale udržitelné parketové podlahy. Udržuje krásný vzhled olejovaných podlah Plošná péče nebo možnost lokálních oprav.

- Oživuje namáhané a opotřebené podlahy
- Odstraňuje drobná poškození v základním oleji
- Neobsahuje rozpouštědla
- Neutrální zápach
- Inovace firmy LOBA

Rozsah použití:

Vhodné k péči o olejované parkety a dřevěné podlahy.

Údaje o výrobcích

Č. položky

10100



1 l

5 l



15

4



540

128

Pevná tělesa

5 ±2%

Složení

Voda, modifikované rostlinné oleje, anionické tenzidy, aromatické látky, konzervační prostředky, suché příměsi bez obsahu kobaltu

Skladování a přeprava

Skladovatelnost 24 měsíců, viz potisk na obalu. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.

GISCODE

Ö10+

Pokyny ke zpracování

- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

Ředidlo

Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

Nanášecí technika/spotřeba materiálu

Postřikovač LOBATool nebo utěrka / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l) v závislosti na savosti podkladu.



Pokyny ke zpracování

Doba schnutí

- Na plochu můžete opatrně vstoupit za 4-6 hodin.
- Úplné zatížení a zakrytí za 12 hodin.

Použití:

Nově položené vícevrstvé prvky a čerstvě olejované podlahy

zbavte prachu (zametení, vysavačem), v rovnoměrné tenké vrstvě naneste přípravek NatureOil pomocí utěrky, která nepouští vlákna, zbytky ihned egalizujte tak, aby vznikl zcela transparentní povrch, zabraňte vzniku kaluží.

Podlahy s ulpívajícími nečistotami a používané podlahy se stopami po opotřebení

připravte důkladným čištěním přípravkem LOBACARE[®] Cleaner nebo LOBACARE[®] ParkettSoap, podle potřeby také strojní egalizací mírně brusným speciálním padem LOBATOOl (běžový/zelený). Po úplném vyschnutí naneste přípravek NatureOil.

V případě výraznějšího poškození

může být nutné dodatečné použití impregnačního oleje. Informace naleznete v pokynech k péči o olejované dřevěné podlahy LOBA.

Na větších plochách

můžete využít metody SprayCleaner. Naneste přípravek NatureOil nástřikem a strojní egalizací (leštička se speciálním bílým padem LOBATOOl).

Na nesavém povrchu,

např. na nově položených nebo téměř nepoužívaných parketových podlahách ošetřených z výroby olejem proti UV, je nanášení problematické. K péči o tyto podlahy je vhodné použití např. přípravku NatureWax.

Důležité pokyny

Nasáklé hadry, pady a jiné pracovní prostředky uchovávejte v uzavřených nádobách, olej s brusným prachem, látkové hadry apod. zvlhčete vodou nebo je skladujte v uzavřeném kbelu, nebo je likvidujte tak, aby nezpůsobily požár - v opačném případě hrozí nebezpečí samovznícení.



Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 55 % až 65 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokrým čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

