

TECHNICKÉ INFORMACE

WaxCleaner



Přípravek na vodní bázi určený pro péči a vytírání. Čištění a péče v jednom pracovním kroku.

- Zanechává lehký ochranný film z vosku
- Velmi silný koncentrát
- Šetří materiál, neutrální pH
- Dobrý čistící účinek
- Univerzální použití na různých olejovaných krytinách

Rozsah použití:

Vhodné k čištění a péči o olejované a voskované parkety a dřevěné podlahy.

Údaje o výrobcích

Č. položky

10041



1 l

10 l



12

-



480

60

Pevná tělesa

15,9 ±2%

Hodnota pH

6,3

Složení

< 5% aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, < 5% fosfonáty, LIMONENE, parfémy, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE

Skladování a přeprava

Skladovatelnost 36 měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.

GISCODE

GU73

Pokyny ke zpracování

- Volné nečistoty a prach nejdříve odstraňte vysavačem, koštětem nebo mopem.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.
- Materiál dobře protřepejte.

Ředidlo

Voda.



Pokyny ke zpracování

Nanášecí technika/spotřeba materiálu

Vytírací mop LOBATOOL. Na velkých plochách použijte vhodný plochý vytírací mop, Marob-Gigant nebo mycí automat. / v závislosti na použití přidejte cca 200-300 ml na kýbl s 10 l vody, vystačí na 100 m². Při silném znečištění můžete přidat odpovídající vyšší dávku.

Doba schnutí

- cca 60 min.

Použití:

Prvotní péče

Pokud nemůžete provést prvotní péči přípravkem LOBACARE[®] NatureWax nebo ParkettWax, připravte roztok 1 l prostředku WaxCleaner v 10 l vody a tímto roztokem vyčistíte podlahové krytiny, které jste předtím vyčistili technologií základního čištění. Po vyschnutí můžete povrch vyleštit.

Průběžné čištění (ruční):

Přidejte 200-300 ml přípravku WaxCleaner do 10 l vody a mopem vyčistíte podlahovou krytinu. Zbytkovou vlhkost nechejte oschnout.

Průběžné čištění (strojní):

Přidejte 200-300 ml přípravku WaxCleaner do 10 l vody a mycím automatem vyčistíte podlahovou krytinu. K zabránění nadměrnému pění v nádrži na znečištěnou vodu doporučujeme podle potřeby přidat odpěňovač LOBACARE[®]. Neprovádějte okamžité odsávání roztoku, zbytkovou vlhkost nechejte na ploše zaschnout, tím je možné dosáhnout dostatečného účinku péče.

Pozor:

Plochu nesmíte čisticím roztokem zaplavit. Použitím přílišného množství vody s příliš dlouhým působením může způsobit nabobtnání parket, dřevěných podlah a korkových krytin, proto je nutné zamezit vzniku takového stavu.



TECHNICKÉ INFORMACE

WaxCleaner



Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 55 % až 65 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATool Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

