

Technický list  
Číslo výrobku 1370-1380

# Aqua HK-Lasur

Tenkvrstvá lazura na vodní bázi s obsahem biocidů

## Použití:

Aqua HK-Lasur preventivně chrání veškeré dřevo v exteriéru, které není v kontaktu se zemí nebo vodou, před zamodráním. K ošetření exteriérového dřeva rozměrově stálého i nestálého, jako jsou např. dřevěné obklady, bednění, pažení, ploty, vrata, pergoly, zahradní domky, střešní podhledy. Jako základní nátěr pro tvarově stálé stavební dílce, např. okna, vchodové dveře atd.

## Vlastnosti výrobku:

- tenkovrstvá lazura s obsahem biocidů emulgovaná ve vodě
- chrání dřevo před UV zářením
  - účinná proti zamodráním
  - rychleschnoucí
  - dostatečně dlouhá doba schnutí pro optimální zpracování
  - hedvábně matná
- neodlupuje se
- nepraská
- chrání dřevo před vlhkostí a preventivně působí proti zamodráním, čímž účinně redukuje riziko napadení houbami v další vývojové fázi

## Údaje o výrobku:

Hustota:	asi 1,03 g/cm <sup>3</sup> při +20°C
Pojivo:	akrylát/alkydový systém
Balení:	nádoby z bílého plechu 0,75 l, 2,5l, 5 l a 20 l,
Barevné odstíny:	1370 eiche hell RC 365 1371 nußbaum RC 660 1372 kiefer RC 270 1373 pinie/lärche RC 260 1374 teak RC 545 1375 palisander RC 720 1376 farblos 1377 silbergrau RC 970 1378 weiß RC 990 1379 mahagoni RC 565

## Zpracování:

Nanáší se natíráním. **Zpracování pouze profesionálními uživateli.** Nejprve odstraňte staré nátěry, jako např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy, stejně tak kůru a lýko. Povolená vlhkost dřeva pro tvarově stálé dílce je 13 ± 2 %, pro tvarově nestálé dílce max. 18 %. Podklad musí být odmaštěný, zbavený vosku, nečistot a prachu. Výrobek Aqua HK-Lasur je připraven k použití a měl by se používat neředěný. Lazuru dobře rozmíchejte a nanášejte ve směru let. Druhý nátěr lze provést po 2-3 hodinách. Teplota zpracování +10 až +30°C (teplota vzduchu i dřevěného podkladu). Načatá balení dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

## Upozornění:

U dubového dřeva mohou látky obsažené ve dřevě spolu s nátěrovými systémy ředitelnými vodou vyvolat tmavé zbarvení. Předběžné zkoušky doporučujeme i na jiných druzích dřeva.

Výrobek Aqua HK-Lasur není vhodný pro nátěry dřevěných podlah.

Ochranné prostředky na dřevo obsahují biocidní účinné složky na ochranu dřeva před škůdci. Při práci s nimi se řiďte návodem k použití a používejte je jen tam, kde je dovoleno je používat. Nesprávné použití může vést k poškození zdraví a životního prostředí. Zabraňte každému zbytečnému kontaktu s výrobkem. S opatrností otvírejte a používejte. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte jen v dobře větraných

pracovních prostorech. Po práci si umyjte pokožku. Zpracovávejte jen na nepropustných podkladech, používejte ochranné zakrývací fólie. Natřené dřevo do úplného zaschnutí nátěru chraňte před deštěm, aby nedošlo ke kontaminaci půdy či podzemních vod odkapávajícími zbytky barvy. Prostředek se nesmí dostat do povrchových vod, do půdy ani do kanalizace. Aplikace výrobku a použití takto upraveného dřeva v bezprostřední blízkosti povrchových vod není povolena, protože může dojít k zasažení vodního ekosystému. Uniklý produkt znovu použijte nebo řádně zlikvidujte.

Produkt zásadně nepoužívejte na dřevěné povrchy, které přijdou do kontaktu s potravinami nebo krmivy. Prostředek a jeho zbytky nesmí přijít do vod, půdy a do kanalizace, Zásadně nepoužívat výrobek pro nátěry v interiéru s výjimkou nátěrů vnitřních stran oken a vchodových dveří.

#### Pracovní náradí, čištění:

Štětce, nanášecí stroj  
Pracovní náradí čistěte ihned po použití vodou a čističem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat. Zbytky po čištění řádně zneškodněte.

#### Spotřeba / nanášené množství:

Účinnost proti zamodráním vyžaduje 197 – 216 ml/m<sup>2</sup>. Materiál ošetřete dvěma nátěry.

#### Schnutí:

Asi 2-3 hodiny; hodnota ověřená v praxi při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu. Za nízkých teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se může doba schnutí podstatně prodloužit.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.02/15

1370-TM-07-14.doc

#### Účinné látky:

0,63 % 3-Jod-2-propinylbutylkarbamát

100 g přípravku obsahuje 0,63 g 3-jod-2-propinyl-butylkarbamátu.

#### Skladovatelnost:

V dobře uzavřených původních obalech v době větraných prostorech nepřístupných dětem, v suchu, chladu a chráněno před slunečním zářením a mrazem. Nádobu po použití dobře uzavřete. Trvanlivost výrobku je 12 měsíců. Při skladování vodu ohrožujících kapalin dodržujte zákonná ustanovení.

#### Obsah VOC:

Mezní hodnota EU pro výrobky kat.A/e je 130g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 55 g/l VOC.

#### Bezpečnostní údaje:

Při zpracování a skladování platí běžná bezpečnostní opatření. Na požádání k dispozici bezpečnostní list

Obsahuje: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 3-IOD-2-PROPINYLBUTYL-CARBAMAT.  
Může vyvolat alergické reakce.

Kód produktu: HSM-LV 10

#### První pomoc:

Po vdechnutí:  
Zajistěte přívod čerstvého vzduchu, případně umělé dýchání a teplo. Při trvajících obtížích přivolejte lékaře. Při ztrátě vědomí postiženého uložte a přepravujte v poloze na boku.

Při styku s kůží:  
Okamžitě umyjte postižená místa vodou a mýdlem a pak je dobře opláchněte. Při trvajícím podráždění kůže navštivte lékaře.

Při vniknutí do očí:  
Otevřené oči proplachujte několik minut tekoucí vodou. Při trvajících potížích vyžádejte lékařskou pomoc.

Při požití:  
Vypláchněte ústa a vypijte hodně vody. Nevyvolávejte zvracení a okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.

#### Likvidace:

Větší zbytky výrobku předávejte k likvidaci v originálních obalech. Zcela čisté obaly předejte k recyklaci. Kód odpadu: 03 02 05 Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky.

#### Registrační biocidní čísla:

DE: DE-2012-MA-08-00005  
BE: BE2012-0031  
SK: 2010/1429/7946/SK/MA/10645  
LV: LV/2012/MR/015  
AT: AT/2012/Z/00057-01/8  
PL: PL/2012/0025/A/MR  
CZ: CZ-2012-0026  
HU: HU-2012-MA-08-00006-0000

#### Označení:

WGK: 2  
ADR: -/

**Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.**

