

ANTIQUE louhovaný (Antique gelaugt)

Charakteristika

Reaktivní ekologický prostředek pro efekt zestárnutí povrchu dubového dřeva (na jiných dřevinách neobsahujících třísloviny se efekt zestárnutí neprojevuje). Antique se vyrábí ve třech provedeních s louhovaným, zakouřeným a černě zakouřeným efektem dubového dřeva. Prostředek je snadno zpracovatelný, pachově neutrální, ekologicky a zdravotně nezávadný.

Oblast použití

Efekt zestárnutí dubového dřeva najde využití při výrobě nábytku nebo dřevěných podlah. Je určen pro použití v interiéru. Hodí se nejen pro řemeslné, ale i průmyslové zpracování. Velmi často se používá v kombinaci s drásaným povrchem, barvami Vintage nebo barevnými oleji OLI Natura. Povrch se dokončuje olejem nebo vodním lakem.

Technické údaje

Efekt: louhovaný

Aplikace: štětcem, válečkem, stříkáním, namáčením

Doba schnutí: cca 2 hodiny

Ředí se: ne

Vrstvy: 1 - 2 vrstvy

Množství na 1 vrstvu: cca 30 - 100 g/m²

Výdajnost: 10 - 30 m²/l

Zpracovatelnost: 2 roky

Příklad použití

Nejllepší výsledky se dosahují na masivním kartáčovaném dubu.

A) kombinace - Antique + bezbarvý olej

Stručný postup (více informací níže): vydrásat povrch, aplikovat Antique, aplikovat olej.

Efekt: efekt louhovaného dubu je plošný, bezbarvý olej jej zvýrazní.

Poznámka: v případě namáhaných ploch (podlahy) lze jako finální úpravu použít vodou ředitelný lak OLI AQUA.

B) kombinace – Antique + barevný olej

Stručný popis: vydrásat povrch, aplikovat Antique, aplikovat barevný olej.

Efekt: efekt louhovaného dubu se výrazněji změní barvou použitého oleje (barevný efekt je výraznější v prohlubních drásání).

Poznámka: v případě namáhaných ploch (podlahy) lze jako finální úpravu použít vodou ředitelný lak OLI AQUA.

C) kombinace – barva Vintage + Antique + bezbarvý olej

Stručný popis: vydrásat povrch, aplikovat barvu Vintage, přebrousit povrch (v prohlubních zůstane barva a na vrcholech se objeví struktura dřeva bez barvy), aplikovat Antique, aplikovat bezbarvý olej.

Efekt: barva Vintage zůstává v prohlubních a efekt louhovaného dubu se projeví pouze na probroušených místech.

Poznámka: v případě namáhaných ploch (podlahy) lze jako finální úpravu použít vodou ředitelný lak OLI AQUA.

Aplikace prostředku Antique

1. Před aplikací je nutné obsah balení dobře protřepat a nanést nejlépe pomocí pěnového válečku až do nasycení povrchu. Nanášené množství je zpravidla 100g/m². U velkých ploch pracovat po částech.
2. Po 30 až 45 minutách je možné v závislosti na teplotě a vlhkosti provést druhou aplikaci. Po 3 až 4 hodinách rozleštit béžovým padem, aby se uhladila vystouplá vlákna.

Aplikace olejů OLI Natura

Jedná se o bezbarvé oleje Projektöl a HS Profiöl a jejich barevné varianty (barvený Projektöl a HS Coloröl). Aplikace olejů je popsána v popisu daného produktu.

Aplikace barvy Vintage

Jedná se o barvu Vintage bílou, šedou, hnědou, modrou, červenou (nebo na přání dle RAL). Aplikace barev je popsána v popisu daného produktu.

Aplikace vodou ředitelných laků OLI AQUA

Jedná se o jednokomponentní lak Domo 15.40, Standard 15.50 a dvoukomponentní lak Top 15.20. Aplikace laků je popsána v popisu daného produktu.

Lak na olej můžeme aplikovat až po dokonalém zaschnutí oleje (minimálně po 48 hodinách). Lak nelze aplikovat na olej s voskem (např. Hartwachsöl, HS Hartwachsöl).

Certifikáty

EU-Dekopaint - komfort

Balení

1 a 5 litrů