



Aqua H-480-Härter



Dostupnost			
Počet kusů na paletě	880	220	
Balení	0,5 l	2 l	
Typ balení	plechový obal	plechový obal	
Kód obalu	84	02	
Číslo výrobku			
3806	■	■	

Oblasti použití



- Ve dvousložkových Aqua-lacích::
Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel
Aqua 2HL-411/90-Hochglanzlack
- Ve vybraných jednosložkových Aqua-lacích
- Pro lepší odolnost
- Pro profesionální použití

Vlastnosti výrobku

- Zvyšuje fyzikální a chemickou odolnost
- Světlostálý
- Lze dobře zpracovat pomocí Remmers Patentdispenser


Certifikáty

- Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden

Systémové produkty

- Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel (3869)
- Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack (3872)
- Aqua PL-413-Parkettlack (2374)

Zpracování



Podrobnosti o poměru míchání a zpracování naleznete v technickém listu složky laku. Přidávejte tvrdidlo při současném míchání a směs homogenizujte nejméně 2 minuty pomocí Remmers Patentdispenser. Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte. Zbytky smíšeného materiálu nesmí v uzavřených nádobách vytvrdit.

Upozornění

Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.



Nářadí / čištění



Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 6 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádoby likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.