



Fassadenreiniger-Paste

- Clean FP -

Čistící pasta k odstranění začernalých povlaků fasády

Dostupnost			
Počet kusů na paletě	288	60	16
Balení	12 x 1 kg	5 kg	30 kg
Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík	plastový kbelík
Kód obalu	01	05	30
Číslo výrobku			
0666	■	■	■

Spotřeba

Min. 0,1 kg/m² dle ušpinění.

Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.



Oblasti použití

- Minerální podklady s výjimkou vápenopískových cihel a glazovaných ploch.
- Odstraňuje silné městské ušpinění (saze, prach, industriální znečištění atd.).



Vlastnosti výrobku

- Vysoká čistící schopnost.
- Pastózní konzistence.
- Nestéká ze svislých ploch.
- Hospodárná spotřeba.



Údaje o výrobku

Ředidlo	voda
Viskozita	cca 1800 mPa·s
Vzhled	nažloutlý
Hodnota pH (20 °C)	cca 5,0

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.



Systémové produkty

- **Funcosil FC (0711)**
- **Funcosil SNL (0602)**
- **Funcosil SN (0604)**

Přípravné práce

- **Příprava podkladu**
Hrubé znečištění odstranit mechanicky.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

Materiál aplikovat vhodným nástrojem.
Materiál nanášet štětkou nebo štětce.
Funkční doba 2-5 min.
Materiál nesmí vyschnout.
Intenzivně smývat vodou pod tlakem směrem odzdoła nahoru.
Čistící prostředek musí být beze zbytku odstraněn.
Předcházející krok případně opakovat.

Upozornění při zpracování

Nepředvlhčovat!
Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.
Závazné předpisy se musí dodržet.

Upozornění

Zbytky čističe mohou vést k nevratným změnám zbarvení fasády.
Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.
Vždy provádějte vzorové plochy!


Nářadí / čištění



Štětka, štětec, ostříkovač, plyšový váleček, vysokotlaké mycí zařízení.

Pracovní nástroje ihned po použití vyčistěte vodou.

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.



Upozornění na likvidaci
odpadů

Zbytky čističe a oplachové vody s obsahem čističe nesmí být smývány do povrchové kanalizace. Oplachovou vodu je nutno soustředit dle místních předpisů a odvézt k likvidaci jako nebezpečný odpad.

Je třeba prověřit, zda stavbu není třeba ohlásit u příslušného úřadu.

Předpis (EG) Nr. 648/2004
o čisticích prostředcích

≥ 5 %, avšak < 15 % hydrogen uhličitano amonného

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.