



Schmutzlöser

- Clean SL -

Tenzidový roztok pro odstraňování zašpinění, krust prachu, oleje a mastných usazenin.

Dostupnost		
Počet kusů na paletě	84	
Balení	5 kg	
Typ balení	plastový kanistr	
Kód obalu	05	
Číslo výrobku		
0671		■

Spotřeba

Cca 0,01 – 0,05 l/m² podle znečištění
Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.



Oblasti použití



- Odstraňování nečistot, krust, prachu, oleje a mastných usazenin
- Minerální podklady
- Podlahy a stěny

Vlastnosti výrobku



- Vysoká čistící schopnost
- Vysoce vydatný koncentrát
- Snížená pěnivost
- Ruční a strojní zpracování
- Biologicky odbouratelný

Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	1,00 kg/l
Obsah tenzidů	cca 10 %
Vzhled	čirý roztok
Hodnota pH (20 °C)	cca 11,5

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.



Systémové produkty


- Funcosil FC (0711)
- Funcosil SNL (0602)
- Funcosil SN (0604)

Přípravné práce

■ Příprava podkladu

Hrubé znečištění odstranit mechanicky.
Podklad před čištěním navlhčit.
Dle intenzity znečištění se výrobek zředí 1:5 až 1:20.
Pro určení účinnosti čištění se provede zkušební plocha.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

Dle odhadnutého znečištění naředěný roztok nanést vhodným nástrojem.
Materiál zpracovat do podkladu kartáčem.
Při zpracování vysokotlakým čističem použít cca 0,5 % roztok do nádržky.
Důkladně opláchnout.
Čistící prostředek musí být beze zbytku odstraněn.
Předcházející krok případně opakovat.

Upozornění při zpracování

Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.
Závazné předpisy se musí dodržet.

Upozornění

Zbytky čističe mohou ovlivnit následné možnosti impregnace.
Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.
Vždy provádějte vzorové plochy!


Nářadí / čištění



Rýžák, naběračka, vysokotlaký čistič, parní čistič.

Pracovní nástroje ihned po použití vyčistěte vodou.

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2 / P2.



Upozornění na likvidaci
odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Předpis (EG) Nr. 648/2004
o čisticích prostředcích

< 5 % EDTA a jejích solí,
< 5 % alifatických uhlovodíků,
≥ 5 %, nicméně < 15 % neionogenních tenzidů

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.