



Technický list Číslo výrobku 0813

Ilack Silolack

Ochranný nátěr na živичné bázi, bez fenolů, obsahující rozpouštědla




Na bázi rozpouštědel



Pro vnější použití



Nanášení válečkem/štetkou m/stříkáním



Aplikovaná dávka na 1m²



Skladovat v chladu, nad bodem mrazu, chránit před vlhkostí, obal dobře uzavřít



Doba skladování

Oblasti použití:

Ochranné nátěry pro sila, sklady pro brambory, nátěry nádrží na užitkovou vodu, potrubí, chlévy a zemědělská zařízení.

Vlastnosti výrobku:

Živичný film, který zůstane po odpaření bez rozpouštědel, je bez zápachu a bez chuti, odolný vůči chladu, teplu, účinku kyselin a chlorované vody.

Zpracování:

Ošetřované plochy důkladně vyčistěte. Ze železa odstraňte rez. Uvolněné nátěry v silách beze zbytku odstraňte a odhalená místa natřete přípravkem Ilack Silolack. U nových sil jsou nutné 3 nátěry, ošetřená sila se natírají dvakrát. Dbejte na to, aby byl nátěr před nanášením další vrstvy dobře zaschlý.

Upozornění:

Před zpracováním promíchejte. Ilack Silolack obsahuje rozpouštědla. Používejte pouze v dobře větraných prostorách, aktuální verze technického pravidel TRGS. Nepoužívejte tedy v uzavřených prostorách! Dodržujte opatření vyplývající z ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a dodržujte

Údaje o výrobku:

Bod vzplanutí:	≥ 21 °C
Hustota:	0,93 g/cm ³
Doba schnutí:	po 3 hodinách se nechytá prach
Obsah pevných částic:	cca 60 %

veškerá opatření uvedená na obalu. Otevřené obaly ihned znovu vzduchotěsně uzavřete. Kromě toho dodržujte i ustanovení inspektorátu bezpečnosti práce a profesního sdružení.

Pracovní nářadí a čištění:

Štetka, váleček, postřikovač. Pracovní nářadí a případné nečistoty odstraňte lakovým benzínem nebo ředidlem V 101.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Balení:
Bílá plechovka 10 a 25 l

Spotřeba:
Spotřeba závisí na charakteru podkladu a je při jedné vrstvě na beton cca. 0,2 l/m², na železo cca 0,20 l/m².

Skladovatelnost:

Přípravek Ilack Silolack lze v uzavřených originálních nádobách při správném uložení skladovat minimálně 5 let.

Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Obsah VOC:

Mezní hodnota EU pro výrobky (Kat.A/h): je 750 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 350 g/l VOC.

Kód produktu:

BBP 30

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.
JN / 07/ 14

