

VALTTI EXPERT

ochrana dřeva

POPIS

Valtti Expert je matný, lazurovací lak s přídavkem včelího vosku. Je určen pro ochranné a dekorativní nátěry venkovních dřevěných konstrukcí. Hlubková impregnace ochranných látek do dřevní hmoty poskytuje dřevu vynikající ochranu proti UV záření a podtrhuje jeho přirozenou krásu. Přídavek vosku chrání dřevo před negativními vlivy působení vlhkosti.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Zvláště doporučeno pro nátěry dřevěných venkovních obkladů, oken, dveří, zábradlí, zahradního nábytku, pergol, mol, teras, apod.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah sušiny objemově: 23% podle odstínu
Hustota: 0,86 kg/l
Plný mat

Tónování

Výrobek je dostupný v 8-mi sériově vyráběných odstínech. Finální odstín závisí na původní barvě dřeva, přípravě povrchu a způsobu aplikace.

NÁVOD K POUŽITÍ**Příprava povrchu**

Natíraný povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty, prachu, oleje, vosku, rzi a volných částic. Dříve natírané povrchy, lesklé a hladké povrchy, tmelená místa, před aplikací zdrsňte, aby jste dosáhli adekvátní impregnace. Použijte vhodné prostředky Tikkurila na odstranění plísní a čistění (Homeenpoisto, Tehopesu, Huoltipesu).

Napuštění

Pro dosažení větší míry ochrany před aplikací lazury Valtti Expert by měly být všechny exteriérové povrchy, které nebyly dříve ošetřeny, natřeny napouštěcím olejem Valtti Base.

APLIKACE

Štětcem, tampónem nebo máčením.

Podmínky k nanášení

Všechny povrchy musí být suché, vlhkost dřeva pod 20% a teplota vzduchu min. +5°C, relativní vlhkost vzduchu pod 80%. Finální vzhled závisí na typu dřeva a počtu nátěrů.

VALTTI EXPERT**ochrana dřeva****Nanášení**

Před použitím a v jeho průběhu Valtti Expert důkladně promíchejte. Nanášejte ve dvou nátěrech ve směru let. Důkladně zatřete hrany příčného řezu.

Vydatnost

Hladké dřevo: až 20 m²/litr v jedné vrstvě. Skutečná vydatnost závisí na mnoha faktorech jako struktura a savost povrchu, jeho vlhkost nebo metoda aplikace.

Doba schnutí

Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu: na manipulaci do ½ hodiny, další nátěr po 12 hodinách.

Čištění nástrojů

Štětce a nástroje čistit lakovým benzínem 1050 okamžitě po ukončení práce.

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ**

Prázdné obaly recyklujte nebo zneškodněte v souladu s místními předpisy. Upozornění: Textilie použité při práci, jež absorbovaly produkt nebo brusný prach se mohou vznítit. Proto je před jejich konečnou likvidací skladujte v nádobě s vodou, vysušte venku nebo ihned spalte.

Bezpečnost Práce

Podle nařízení EU 99/45/EC

HOŘLAVÝ. OBSAHUJE TERPENTÝN, TOLYFUANID.

Může vyvolat senzibilizaci při styku s pokožkou. Škodlivé pro vodní organismy, může způsobit dlouhodobě nepříznivé podmínky ve vodním prostředí.

Zdravý škodlivý, Xn.

Kategorie A6 povolený obsah VOC látek 2007 – 700g/l

Skutečný obsah VOC látek menší než 700g/l

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

ADR/RID 3 III

Výrobek skladujte a přepravujte v dobře uzavřených obalech při teplotách mezi +5°C a +25°C, mimo zdroj přímého tepla. Skladujte v suchém a větraném prostředí.