

TECHNICKÝ LIST UNICA SUPER 20

Odolný uretanovo alkydový nátěr / polomatný

POPIS VÝROBKU

Rychle schnoucí polomatný uretanovo alkydový lak. Obsahuje UV ochranný prostředek, který zpomaluje účinek žloutnutí v důsledku slunečního záření.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

UNICA SUPER 20 je vhodný pro použití na dřevěné povrchy v interiéru a exteriéru. Tónovaný nátěr poskytuje lepší ochranu proti slunečnímu záření, než bezbarvý nátěr.

Doporučené použití: Lodě, nábytek a podlahy, které jsou vystaveny snadnému mechanickému namáhání.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE	EP
BAREVNÉ ODSŤINY	Barevné karty: Interiérové mořidla a laky na dřevo, Valtti - polotransparentní mořidla na dřevo. Může být tónovaný v Tikkurila průhledných odstínech. Provedte zkušební aplikaci, aby se zajistilo, že odstín je správný. V případě, že je odstín příliš tmavý, může se zjemnit bezbarvým UNICA SUPER nebo White Spirit 1050.
STUPEŇ LESKU	Polomatný.
VYDATNOST	8 -10 m ² /l
OBSAH SUŠINY	cca 38%.
HUSTOTA	cca 0,9 kg/l, ISO 2811
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/i 500 g/l (2010)]	UNICA SUPER 20 obsahuje max. 500 g/l VOC
BALENÍ	0,225l, 0,9l, 2,7l a 9l.
DOBA SCHNUTÍ (23°C, relativní vlhkost vzduchu 50%)	Proti prachu po 1 hodině. Na dotek po 2 hodinách. Přetíratelný po 6 hodinách. Další vrstva může být natírána, když je povrch suchý. Konečná tvrdost po 4 týdnech v závislosti na větrání, teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a tloušťky natíraného filmu.
ODOLNOST	<u>Chemická:</u> vůči benzínu, naftě, white spirit (technický benzín) a denaturovaného alkoholu, rostlinným a živočišným tukům, mazivům a mastnotě. Není odolný například vůči ředidlům. <u>Vůči otěru:</u> Velmi dobrá. <u>Vůči praní:</u> Výborná se všemi běžnými čisticími prostředky, SFS 3755.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem. Pokud je plechovka špatně uzavřena nebo částečně použita snadno se tvoří kůže na povrchu.
APLIKACE	Štětcem nebo stříkáním. Pro aplikaci bezvzduchovým stříkáním použijte trysky 0,009 "- 0,013" (0,230 až 0,330 mm).
PODMÍNKY APLIKACE	Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu nejméně 5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 70%, při nanášení a schnutí povrchu. Neaplikujte v silném slunečním záření nebo v chladném a vlhkém počasí. Naplánujte práci tak, aby film vyschl do večerní rosy.

NÁVOD K POUŽITÍ:

DŘÍVE NENATŘENÉ POVRCHY: Z nových dřevěných povrchů odstraňte špínu a prach. Povrch tvrdého dřeva před nátěrem otřete White Spirit 1050. Venkovní dřevěné povrchy vždy ošetřete se základním nátěrem Valtti před použitím laku.

DŘÍVE NATŘENÉ POVRCHY: Povrch omyjte čisticím prostředkem Maalipesu CLEANING, podle návodu na etiketě a důkladně opláchněte vodou. Odstraňte starý, odlupující se lak se škrabkou. Povrch přebruste brusným papírem a odstraňte brusný prach z povrchu.

POUŽITÍ: Před použitím a během používání lak promíchejte. Základujte nové povrchy s UNICA Super 90 gloss ředěným s 20% White Spirit. Chcete-li barevný povrch, použijte stejnou barvu laku s dokončovacím lakem.

TECHNICKÝ LIST UNICA SUPER 20

Odolný uretanovo alkydový nátěr / polomatný

Ukončete nanesením 1-2 tenkých vrstev neředěného laku. Aplikujte rovnoměrně 1-2 tenké vrstvy neředěného laku na dřívě lakované povrchy. Povrch mezi jednotlivými nátěry jemně přebruste.

ČISTĚNÍ NÁRADÍ: Otřete nadměrný lak z náradí. Čistěte s WHITE SPIRIT 1050. Pro odstranění vytvrzeného laku použijte Tikkurila Tool cleaner (Tikkurila Pensselipesu).

ÚDRŽBA INSTRUKCE: V případě potřeby povrch čistěte nejdříve cca. 1 měsíc po natření. Povrch čistěte čisticím prostředkem s neutrálním pH (6-8) měkkým kartáčkem, houbičkou nebo hadříkem na čištění. Velmi znečištěné povrchy čistěte s jemně alkalickým čisticím prostředkem pH (8-10) hadříkem, nebo měkkým kartáčkem, houbičkou. Povrch důkladně opláchněte.

Při klasických podmínkách povrch dosáhne úplnou tvrdost a konečnou odolnost po měsíci a proto zacházejte s takovým povrchem opatrně. Pokud je třeba natřený povrch očistit dřívě, na čištění použijte vlhký čisticí hadřík nebo hladkou kartáček.

ÚDRŽBA POVRCHU: Sledujte stav natřeného povrchu a v případě potřeby proveďte nátěr. Tónovaný nátěr má delší trvanlivost než bezbarvý nátěr. Povrchy lakované UNICA Super mohou být lakovány UNICA Super lakem se stejným druhem rozpouštědla.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Obsahuje uhlovodíky hydrogenované těžké. Hořlavý. Škodlivý pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Používejte pouze ve větraných prostorách. Nevdechujte páry / aerosoly. Nevylévejte do kanalizace. Po požití vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento TL nebo etiketu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje etyl metyl ketoxím. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte ochranné rukavice. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Prázdné, suché nádoby z obalů recyklujte nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Kapalný odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad. Nevylévejte do kanalizace.

Nebezpečí samovznícení! Utěrky nebo brusný prach obsahující produkt mohou způsobit požár samovznícením. Odpad shromažďujte v kovových nádobách naplněných vodou, vysušte volně venku nebo ihned spalte.

PŘEPRAVNÍ KLASIFIKACE ADR: ADR 3 III.

Výrobce:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor:

Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 55/88, 198 00 Praha Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití a může být použit pouze odborníky, kteří mají dostatečné znalosti a odborné znalosti o správném používání výrobku. Výše uvedené informace jsou pouze doporučeními. Ve smyslu příslušných zákonů a v povoleném rozsahu nebereme odpovědnost za podmínky za kterých je produkt používán. V případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, než je doporučeno v tomto dokumentu bez předchozího získání našeho písemného potvrzení vhodnosti pro zamýšlené použití, použití probíhá na vlastní nebezpečí.