


TECHNICKÝ L I S T



BELINKA BELLES, d.o.o.

Zasavska c. 95
1001 Ljubljana, P.O. Box 4973
Slovensko

telefon: 01/ n.c. 5886-299
telefax: 01/ 5886-303
<http://www.belinka.si/>

IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD

POPIS	BELINKA IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD je prostředek na ochranu dřeva na alkydové bázi. Používá se jako impregnace a základní nátěr u všech typů dřev v interiéru a exteriéru.
VLASTNOSTI	-Dodávaný impregnační základ je připraven v uživatelské viskozitě a nesmí být dořeďován. -Hustota: asi 0,8 g/ml -Bezbarvý -Vytváří voděodolný, ale i vlhkost regulující základní nátěr -Dobrá přilnavost ke všem následným lazurovacím nebo krycím nátěrovým systémům -Obsahuje rozpouštědla -Bod vzplanutí dle DIN 51758 Pensky-Martens, nad 61° C
OCHRANNÉ ÚČINKY	B – preventivní účinky proti modráni dřeva P – ochrana před houbami (ochrana před hnilobou) Iv – preventivní antihmyzové působení (W)- chrání proti vlhkosti pod střechou, v exteriéru musí být opatřen pigmentovaným lazurovacím nátěrem, aby byla zaručena dostatečná ochrana před UV zářením a povětrnostními vlivy.
APLIKACE	S – štětec, krátkodobé namočení, plavení – nestříkat ani nenanášet rozprašováním! T - máčení L – ponorná impregnace

OBLAST POUŽITÍ	Vhodný pro hobby použití, řemeslníky, průmysl Třídy ohrožení: 2 a 3 Povolené oblasti použití impregnovaného dřeva: okna a vnější dveře. Zatěžované dřevo v suchých obytných prostorech. Dřevo v užitných místnostech jako jsou koupelny nebo sklepy. Krovky. Dřevo v exteriéru, avšak bez stálého kontaktu se zemí či vodou.
OMEZENÍ	Nepřípustné oblasti použití impregnovaného dřeva: regály a bedny pro skladování potravin a krmiv. Kuchyně a spižírny pro ukládání potravin a krmiv.
SPOTŘEBA	Je potřeba nanést nejméně 200 ml/m ² , aby byla zaručena dostatečná ochrana dřeva.
DOBA SCHNUTÍ	V závislosti na vzdušné vlhkosti, teplotě vzduchu a nasákavosti dřeva je možno provést další povrchovou úpravu lazurami po 8 až 12 hodinách. Lakem nebo emailem je možno pokrývat až po vyprchání rozpouštědel (po 1 dni až 1 týdnu).
DALŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Pomocí lazurovacích laků, silnovrstvých lazur či aqualazur firmy BELINKA, nebo laky či emaily.
ÚČINNÉ LÁTKY	Tolyfluanid, Tebuconazol, Permethrin
PŘEDPISY	Nejedná se o nebezpečný roztok ve smyslu směrnic Evropské unie 88/379/EWG, popř. 67/584/EWG a jim v současné době odpovídajícím platným národními variantám. Obsahuje méně než 5% aromátů.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	S2 Nesmí se dostat do rukou dětem. S 51 Používat jen v dobře větraných prostorách.
DALŠÍ OPATŘENÍ	Nesprávné použití vede k poškození zdraví. Uchovávat stranou od potravin, nápojů a krmiv. Nesmí se dostat do kanalizace, a ani nesmí znečistit vodstvo. K používání v uzavřených prostorách by mělo dojít až po odpaření rozpouštědel. Zbytky výrobku likvidovat jako zvláštní odpad.
UPOZORNĚNÍ	Tento prostředek k ochraně dřeva obsahuje účinné biocidní látky pro ochranu před napadením houbami a hmyzem. Proto se tento výrobek používá pouze v případě, kdy je ochrana dřeva předepsána nebo pokud je v daném konkrétním případě žádoucí.



www.barvy-na-drevo.cz

Hahn s.r.o.
Lelkova 185/2
Kravaře
747 21