

TECHNICKÝ LIST FEELINGS EXTRA DURABLE Polomatný nátěr odolný vůči umývání

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný akrylátový latexový vrchní nátěr určen na natírání stěn a stropů v interiéru.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Interiérové stěny a stropy v prostorách, ve kterých se vyžaduje vysoká odolnost vůči umývání a opotřebení, jako jsou haly, schodiště, chodby nemocnic, místnosti pro pacienty a jiné povrchy, které jsou vystaveny vyššímu než běžnému namáhání. Výrobek má povolení na nepřímý kontakt v potravinářském průmyslu (finský zákon o potravinách 23/2006).
- Určen na nátěry různých druhů povrchů v interiéru: povrchy z betonu, sádky, omítky, cihly, lepenky, dřevotřísky a dřevovláknité desky. Vhodný na nové jakož i na předtím natřené povrchy.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze A a báze C.
KONEČNÝ EFEKT	Polomatný.
BAREVNÝ ROZSAH	Může být tónován do Tikkurila odstínů.
OBJEMOVÁ SUŠINA	40%.
HUSTOTA	1,2 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	Nenasákavé povrchy: 10-12 m ² /l. Savé povrchy: 8-9 m ² /l.
DOBA SCHNUTÍ (+23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)	Suchý na dotek po 2 hodinách, přetíratelný po 4 hodinách. Povrch dosáhne konečnou tvrdost po 2-3 dnech.
ŘEDIDLO	V případě potřeby ředte do 5% vodou.
APLIKACE	Štětcem, válečkem nebo stříkáním.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Z nářadí odstraňte přebytečnou barvu a omyjte vodou. Čistič nářadí Tikkurila Pensselipesu se doporučuje na odstranění mírně zatvrdlé barvy.
ODOLNOST	Chemická: odolává rozpouštědlům, jako například White Spirit. Vůči čištění: velmi dobrá. Odolává také čištění pomocí čistících a dezinfekčních prostředků používaných v nemocnicích. Vůči mokrému čištění: SFS-EN 13300 třída I, ISO 11998. Tepelná: 85°C, (ISO 4211-2 a ISO 4211-3).
BALENÍ	Báze A: 0,9, 2,7l, 9l. Báze C: 0,9, 2,7l, 9l.

TECHNICKÝ LIST FEELINGS EXTRA DURABLE Polomatný nátěr odolný vůči umývání

SKLADOVÁNÍ	Chraňte před mrazem.
VOC	(Kategorie A/a) 30 g/l (2010) Produkt obsahuje maximálně 30 g/l VOC.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý, okolitá teplota musí být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nové nenatírané povrchy: Očistěte nové povrchy od nečistot a prachu. Pokud je to potřebné, zarovnejte nerovnosti a trhliny v povrchu vhodným tmelem Presto a vyschnutý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. Naneste základní nátěr Feelings Universal Primer.

Předtím natírané povrchy: Povrchy omyjte čistícím prostředkem Maalipesu podle pokynů v návodu a nechte vyschnout. Škrabkou odstraňte odlupující se barvu. Tvrdé, lesklé povrchy zmatněte broušením a odstraňte brusný prach. Trhliny a spáry vyplňte vhodným Presto tmelem a zaschlý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. V případě potřeby naneste základní nátěr Feelings Universal Primer.

APLIKACE: Před použitím Feelings Extra Durable důkladně promíchejte. Naneste 2 vrchní vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáním.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Pokud je to potřebné, povrch je možné čistit nejdříve měsíc od ukončení natírání.

Znečištěný povrch omyjte pomocí jemného kartáčku, houby nebo hadříku a neutrálního (pH 6-8) čistícího prostředku. Velmi znečištěné povrchy se mohou čistit jemně alkalickým (pH 8-10) čistícím prostředkem hadříkem nebo houbou. Po čištění důkladně opláchněte vodou. Dodržujte pokyny výrobce čistícího prostředku týkající se jeho ředění a použití.

S natíraným povrchem zacházejte opatrně, protože produkt dosáhne v běžných podmínkách svou konečnou tvrdost a odolnost asi po měsíci od natírání. Pokud je potřeba povrch čistit ihned po natírání, čistěte jej jenom lehce jemným kartáčkem nebo navlhčeným hadříkem.

ÚDRŽBOVÉ NATÍRÁNÍ: Povrchy ošetřeny Feelings Extra Durable mohou být přetírány vodou ředitelnou barvou stejného typu. Viz Přípravu.

TECHNICKÝ LIST FEELINGS EXTRA DURABLE Polomatný nátěr odolný vůči umývání

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU: Zabráňte úniku do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Zlikvidujte tekutý odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Prázdne plechovky recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT) a reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na ochranu produktu počas skladovania. Obsahuje: reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ónu [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)).

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.