

TECHNICKÝ LIST RUISKUOHENNE 1032 Ředidlo pro aplikaci stříkáním

POPIS VÝROBKU

Ředidlo.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Ředění barev při aplikaci stříkáním.
- Na ředění alkydových barev MIRANOL a UNICA pro aplikaci stříkáním.



TECHNICKÉ PARAMETRY

HUSTOTA	0,72 kg/l, ISO 2811.
BALENÍ	1l, 3l, 10l.
SKLADOVÁNÍ	Není ovlivněno přepravou ani skladováním v chladu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

APLIKACE: Vhodné množství ředidla na ředění barev MIRANOL a UNICA je pro bezvzduchové stříkání 5–20% obj. a 25–35% obj. pro konvenční stříkání. Další informace naleznete v pokynech k použití jednotlivých produktů.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných účincích a ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.